

Spezifikationen

Originalanweisungen

Produkt	Bezeichnung	Xiaomi Elektroroller 4 Lite (2. Gen)	
	Modell	DDHBC01LQ	
Abmessungen	Fahrzeug: L × B × H (mm) ^[1]	1141 × 440 × 1219	
	Nach dem Falten: L × B × H (mm)	1141 × 440 × 530	
Nettogewicht	Nettogewicht des Fahrzeugs (kg)	16,2	
Fahrer	Max. Last (kg)	100	
	Alter (Jahre)	16–50	
	Höhe (cm)	120–200	
Zusammengebauter Elektroroller	Max. Geschwindigkeit (km/h)	25	
	Allgemeine Reichweite (km) ^[2]	Etwa 25	
	Max. Steigwinkel (%)	Etwa 15	
	Geeignete Oberflächen	Beton- oder Asphaltstraßen mit Schwellen unter 1 cm bzw. Spalten unter 3 cm	
	Betriebstemperatur (°C)	-10 bis 40	
	Lagertemperatur (°C)	-20 bis 45	
	Schutzart	IPX4	
Akkupack	Ladedauer (h)	8	
	Modell	C1387A1-1	
	Nennspannung (VDC)	21,6	
	Max. Ladespannung (VDC)	25,2	
	Nennenergie (Wh)	221	
	Intelligentes Akkuverwaltungssystem	Schutz vor Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom, Überentladung und Überladung	
	Normaler Temperaturbereich während des Ladens (°C)	0 bis 45	
Radmotor	Nennkapazität (Ah)	10,2	
	Nennleistung (W)	300	
Akkuladegerät	Modell	NBW25D201D5N-EU	GC41-242150-D
	Ausgangsleistung (W)	36,3	
	Eingangsspannung (VAC)	100–240	
	Max. Ausgangs-Spannung (VDC)	25,2	
	Nennausgang (VDC; A)	24,2; 1,5	
Reifen	Vorder- und Hinterradreifen	Luftreifen, Ø 10 × 2,125 gerades Ventil, mit den Materialien Naturkautschuk, synthetischer Kautschuk, Ruß und Nylon	
Bluetooth	Max. HF-Leistung (dBm)	8	
	Betriebsfrequenz(MHz)	2402.0–2480.0	

[1] Fahrzeughöhe: Vom Boden bis zum oberen Ende des Rollers.
[2] Allgemeine Reichweite: Gemessen bei Windstille und 25 °C, der Roller ist voll aufgeladen, um mit einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h auf einer ebenen Fläche mit einer Last von 75 kg zu fahren.

xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) Specifications · 1

Caractéristiques du Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) · 2

Especificaciones del Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) · 3

Технические характеристики электросамоката Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) · 4

Specificaties Xiaomi Elektrische Step 4 Lite (2e generatie) · 5

Характеристики электричного самоката Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) · 6

Especificações da Trotinete elétrica Xiaomi 4 Lite (2ª geração) · 7

Spesifikasi Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) · 8

Elektrokoloběžka Xiaomi 4 Lite (2. gen) Parametry · 9

مواصفات سكوتر كهربائي 4 Lite من Xiaomi (الجيل الثاني) · 10

Xiaomi Elektroroller 4 Lite (2. Gen) Spezifikationen · 11



Specifications

Original instructions

Product	Name	Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)	
	Model	DDHBC01LQ	
Dimensions	Vehicle: L × W × H (mm) ^[1]	1141 × 440 × 1219	
	After Folding: L × W × H (mm)	1141 × 440 × 530	
Net Weight	Vehicle Net Weight (kg)	16.2	
Rider	Max. Load (kg)	100	
	Age (years)	16–50	
	Height (cm)	120–200	
Assembled Electric Scooter	Max. Speed (km/h)	25	
	Theoretical Mileage (km) ^[2]	Approx. 25	
	Max. Climbing Angle (%)	Approx. 15	
	Suitable Surfaces	Cement or asphalt road, with benches of less than 1 cm or crevices narrower than 3 cm	
	Operating Temperature (°C)	-10 to 40	
	Storage Temperature (°C)	-20 to 45	
	IP Rating	IPX4	
Battery Pack	Charging Time (h)	8	
	Model	C1387A1-1	
	Nominal Voltage (VDC)	21.6	
	Max. Charge Voltage (VDC)	25.2	
	Rated Energy (Wh)	221	
	Intelligent Battery Management System	Over-heating, short circuit, over-current, over-discharge, and over-charge protection	
	Normal Charging Temperature Range (°C)	0 to 45	
Wheel Motor	Rated Capacity (Ah)	10.2	
	Rated Power (W)	300	
Battery Charger	Model	NBW25D201D5N-EU	GC41-242150-D
	Output Power (W)	36.3	
	Input Voltage (VAC)	100–240	
	Max. Output Voltage (VDC)	25.2	
	Rated Output (VDC; A)	24.2; 1.5	
Tire	Front & Back Tires	Pneumatic tire, Ø 10 × 2.125 straight valve, with the materials of natural rubber, synthetic rubber, carbon black, and nylon	
Bluetooth	Max. RF Power (dBm)	8	
	Operation Frequency(MHz)	2402.0–2480.0	

[1] Vehicle height: From the ground to the top of the scooter.

[2] General range: Measured when there is no wind and at 25 °C, the scooter is fully charged to ride at a constant speed of 15 km/h on a flat surface with a load of 75 kg.

Caractéristiques

Instructions initiales

Produit	Nom	Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)	
	Modèle	DDHBC01LQ	
Dimensions	Véhicule : L × l × H (mm) ^[1]	1141 × 440 × 1219	
	Après pliage : L × l × H (mm)	1141 × 440 × 530	
Poids net	Poids net du véhicule (kg)	16,2	
Conducteur	Charge maximale (kg)	100	
	Âge (années)	16 à 50	
	Taille (cm)	120 à 200	
Trottinette électrique assemblée	Vitesse max. (km/h)	25	
	Kilométrage théorique (km) ^[2]	Environ 25	
	Angle maximum de montée (%)	Environ 15	
	Surfaces adaptées	Route revêtue en ciment et d’asphalte, avec des bermes inférieures à 1 cm ou des crevasses inférieures à 3 cm	
	Température de fonctionnement (°C)	-10 à 40	
	Température de stockage (°C)	-20 à 45	
	Indice de protection (IP)	IPX4	
Bloc de batterie	Temps de charge (h)	8	
	Modèle	C1387A1-1	
	Tension nominale (VCC)	21,6	
	Tension d’entrée maximale (VCC)	25,2	
	Énergie nominale (Wh)	221	
	Système intelligent de gestion de batterie	Surchauffe, court-circuit, surintensité, surcharge et protection contre la surcharge	
	Plage de températures de charge normales (°C)	0 à 45	
Moteur-roue	Capacité de fonctionnement (Ah)	10,2	
	Puissance nominale (W)	300	
Chargeur de batterie	Modèle	NBW25D201D5N-EU	GC41-242150-D
	Puissance de sortie (W)	36,3	
	Tension d’entrée (VCA)	100 à 240	
	Tension de sortie maximale (VCC)	25,2	
	Puissance de sortie nominale (VCC ; A)	24,2 ; 1,5	
Pneu	Pneus avant et arrière	Pneu gonflable, valve droite de diamètre Ø 10 × 2,125, avec des matériaux de caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique, du noir de carbone et de nylon	
Bluetooth	Puissance RF maximale (dBm)	8	
	Fréquence de fonctionnement(MHz)	2402,0–2480,0	

[1] Hauteur du véhicule : depuis le sol jusqu’en haut de la trottinette.

[2] Plage générale : mesurée lorsqu’il n’y a pas de vent et à 25 °C, la trottinette est entièrement chargée et roule à une vitesse régulière de 15 km/h sur une surface plane avec une charge de 75 kg.

Especificaciones

Instrucciones originales

Producto	Nombre	Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)	
	Modelo	DDHBC01LQ	
Dimensiones	Vehículo: L × An × Al (mm) ^[1]	1141 × 440 × 1219	
	Tras el plegado: L × An × Al (mm)	1141 × 440 × 530	
Peso neto	Peso neto del vehículo (kg)	16,2	
Conductor	Carga máxima (kg)	100	
	Edad (años)	16–50	
	Altura (cm)	120–200	
Patinete eléctrico montado	Velocidad máx. (km/h)	25	
	Kilometraje teórico (km) ^[2]	Aprox. 25	
	Ángulo de subida máximo (%)	Aprox. 15	
	Superficies adecuadas	Carretera de cemento o asfalto, con desniveles inferiores a 1 cm o hendiduras de estrechez inferior a 3 cm	
	Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 a 40	
	Temperatura de almacenamiento (°C)	-20 a 45	
	Clasificación IP	IPX4	
	Tiempo de carga (h)	8	
Paquete de baterías	Modelo	C1387A1-1	
	Tensión nominal (V CC)	21,6	
	Tensión de carga máxima (V CC)	25,2	
	Energía nominal (Wh)	221	
	Sistema de gestión inteligente de la batería	Protección contra sobrecalentamientos, cortocircuitos, sobretensiones, sobredescargas y sobrecargas	
	Rango de temperatura de carga normal (°C)	0 a 45	
	Capacidad real (Ah)	10,2	
Motor de la rueda	Potencia nominal (W)	300	
Cargador de la batería	Modelo	NBW25D201D5N-EU	GC41-242150-D
	Potencia de salida (W)	36,3	
	Tensión de entrada (V CA)	100–240	
	Tensión de salida máxima (V CC)	25,2	
	Salida nominal (V CC; A)	24,2; 1,5	
Neumático	Neumáticos delanteros y traseros	Llanta del neumático, Ø 10 × 2,125 válvula recta, con los materiales de caucho natural, caucho sintético, negro de carbón y nylon	
Bluetooth	Potencia RF máxima (dBm)	8	
	Frecuencia de operación(MHz)	2402,0–2480,0	

[1] Altura del vehículo: Desde el suelo hasta la parte superior del patinete eléctrico.
[2] Rango general: Medido cuando no hay viento y a 25 °C, el patinete eléctrico está completamente cargado para circular a una velocidad constante de 15 km/h sobre una superficie plana con una carga de 75 kg.

Технические характеристики

Оригинальная инструкция

Изделие	Название	Электросамокат Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)	
	Модель	DDHBC01LQ	
Размеры	Транспортное средство: Д × Ш × В (мм) ^[1]	1141 × 440 × 1219	
	В сложенном состоянии: Д × Ш × В (мм)	1141 × 440 × 530	
Вес нетто	Вес нетто транспортного средства (кг)	16,2	
Водитель	Макс. нагрузка (кг)	100	
	Возраст (лет)	16–50	
	Рост (см)	120–200	
Электросамокат в сборе	Макс. скорость (км/ч)	25	
	Расчетный запас хода (км) ^[2]	Прибл. 25	
	Макс. преодолеваемый уклон (%)	Прибл. 15	
	Пригодные поверхности	Цементные или асфальтовые дороги с препятствиями высотой менее 1 см или трещинами менее 3 см	
	Рабочая температура (°C)	От -10 до 40	
	Температура хранения (°C)	От -20 до 45	
	Класс защиты	IPX4	
	Время зарядки (ч)	8	
Аккумуляторная батарея	Модель	C1387A1-1	
	Номинальное напряжение (В пост. тока)	21,6	
	Макс. напряжение зарядки (В пост. тока)	25,2	
	Номинальная энергия (Втч)	221	
	Интеллектуальная система управления аккумулятором	Защита от перегрева, короткого замыкания, сверхтока, переразряда и перезаряда	
	Нормальный температурный диапазон при зарядке (°C)	От 0 до 45	
	Реальная емкость (Ач)	10,2	
Мотор-колесо	Номинальная мощность (Вт)	300	
Зарядное устройство	Модель	NBW25D201D5N-EU	GC41-242150-D
	Выходная мощность (Вт)	36,3	
	Входное напряжение (В пер. тока)	100–240	
	Макс. выходное напряжение (В пост. тока)	25,2	
	Номинальная выходная мощность (В пост. тока; А)	24,2; 1,5	
Шина	Передняя и задняя шины	Пневматическая шина Ø 10 × 2,125, прямой клапан, изготовленный из натурального каучука, синтетического каучука, технического углерода и нейлона	
Bluetooth	Макс. РЧ-мощность (дБм)	8	
	Рабочий диапазон частот (МГц)	2402,0–2480,0	

[1] Высота транспортного средства: расстояние от земли до верхней точки самоката.
[2] Обычный запас хода: измерен при отсутствии ветра и температуре 25 °C на полностью заряженном самокате, двигающемся с постоянной скоростью 15 км/ч по ровной поверхности с нагрузкой 75 кг.

Specificaties

Originele bedieningsinstructies

Product	Naam	Xiaomi Elektrische Step 4 Lite (2e generatie)	
	Model	DDHBC01LQ	
Afmetingen	Voertuig: L × B × H (mm) ^[1]	1141 × 440 × 1219	
	Opgevouwen: L × B × H (mm)	1141 × 440 × 530	
Nettogewicht	Nettogewicht van voertuig (kg)	16,2	
Rijder	Max. belasting (kg)	100	
	Leeftijd (jaren)	16–50	
	Lengte (cm)	120–200	
Gemonteerde elektrische step	Max. snelheid (km/u)	25	
	Theoretisch aantal kilometers (km) ^[2]	Ongeveer 25	
	Max. klimhoek (%)	Ongeveer 15	
	Geschikte oppervlakken	Beton- of asfaltwegen, met taluds van minder dan 1 cm of spleten die smaller zijn dan 3 cm	
	Bedrijfstemperatuur (°C)	-10 tot 40	
	Opslagtemperatuur (°C)	-20 tot 45	
	IP-score	IPX4	
	Oplaadtijd (u)	8	
Accu's	Model	C1387A1-1	
	Nominale spanning (VDC)	21,6	
	Max. laadspanning (VDC)	25,2	
	Nominale energie (Wh)	221	
	Intelligent accubeheersysteem	Bescherming tegen oververhitting, kortsluiting, overstroom, overontlading en overlading	
	Normale bereik van de oplaadtemperatuur (°C)	0 tot 45	
	Nominaal vermogen (Ah)	10,2	
	Nominaal vermogen (W)	300	
Acculader	Model	NBW25D201D5N-EU	GC41-242150-D
	Uitgangsvermogen (W)	36,3	
	Ingangsspanning (VAC)	100–240	
	Max. uitgangsspanning (VDC)	25,2	
	Nominaal uitgangsvermogen (VDC; A)	24,2; 1,5	
Band	Voor- & achterbanden	Luchtband, Ø 10 × 2,125 recht ventiel, met de materialen van natuurlijk rubber, synthetisch rubber, koolstofzwart en nylon	
Bluetooth	Max. RF-vermogen (dBm)	8	
	Bedrijfsfrequentie (MHz)	2402,0–2480,0	

[1] Voertuighoogte: Van de grond tot de bovenkant van de step.

[2] Algemeen bereik: Gemeten in omstandigheden met een temperatuur van 25 °C zonder wind, wanneer de step volledig is opgeladen bij een constante rijsnelheid van 15 km/u op een vlak oppervlak met een belasting van 75 kg.

Характеристики

Оригінальні інструкції

Продукт	Назва	Електричний самокат Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)	
	Модель	DDHBC01LQ	
Розміри	Транспортний засіб: Д × Ш × В (мм) ^[1]	1141 × 440 × 1219	
	Після складання: Д × Ш × В (мм)	1141 × 440 × 530	
Вага нетто	Вага нетто транспортного засобу (кг)	16,2	
Користувач	Максимальне навантаження (кг)	100	
	Вік (роки)	16–50	
	Зріст (см)	120–200	
Зібраний електричний самокат	Максимальна швидкість (км/год)	25	
	Теоретичний пробіг (км) ^[2]	Приблизно 25	
	Максимальний кут підйому (%)	Приблизно 15	
	Підходящі поверхні	Цементні або асфальтові дороги з перешкодами висотою до 1 см або щілинами до 3 см завширшки.	
	Робоча температура (°C)	Від -10 до 40	
	Температура зберігання (°C)	Від -20 до 45	
	Клас захисту	IPX4	
	Час заряджання (год)	8	
Батарейний блок	Модель	C1387A1-1	
	Номинальна напруга (VDC)	21,6	
	Максимальна напруга під час заряджання (VDC)	25,2	
	Номинальна енергія (Вт·год)	221	
	Інтелектуальна система керування батареєю	Захист від перегрівання, короткого замикання, надмірного струму, надмірного розряджання або заряджання	
	Нормальний діапазон температур заряджання (°C)	Від 0 до 45	
	Реальна ємність (А·год)	10,2	
	Номинальна потужність (Вт)	300	
Колісний двигун	Модель	NBW25D201D5N-EU	GC41-242150-D
	Вихідна потужність (Вт)	36,3	
	Вхідна напруга (VAC)	100–240	
	Максимальна вихідна напруга (VDC)	25,2	
	Номинальний вихідний струм (VDC; A)	24,2; 1,5	
Шина	Передні та задні шини	Пневматична шина, прямий клапан Ø 10 × 2,125 з натурального каучуку, синтетичного каучуку, сажі та нейлону	
Bluetooth	Максимальна потужність РЧ-сигналу (дБм)	8	
	Робоча частота (МГц)	2402,0–2480,0	

[1] Висота транспортного засобу: відстань від землі до верхньої точки самоката.

[2] Загальний пробіг: виміряно за відсутності вітру й температури 25 °C на повністю зарядженому самокаті, що рухається з постійною швидкістю 15 км/год рівною поверхнею з навантаженням 75 кг.

Especificações

Instruções originais

Produto	Nome	Trotinete eléctrica Xiaomi 4 Lite (2ª geração)	
	Modelo	DDHBC01LQ	
Dimensões	Veículo: C × L × A (mm) ^[1]	1141 × 440 × 1219	
	Depois de dobrado: C × L × A (mm)	1141 × 440 × 530	
Peso líquido	Peso líquido do veículo (kg)	16,2	
Condutor	Carga máxima (kg)	100	
	Idade (anos)	16–50	
	Altura (cm)	120–200	
Trotinete eléctrica montada	Velocidade máxima (km/h)	25	
	Quilometragem teórica (km) ^[2]	Aprox. 25	
	Ângulo máximo de subida (%)	Aprox. 15	
	Superfícies adequadas	Estradas de cimento ou asfalto, com degraus com menos de 1 cm e fissuras com menos de 3 cm	
	Temperatura operacional (°C)	-10 a 40	
	Temperatura de armazenamento (°C)	-20 a 45	
	Classificação IP	IPX4	
Bateria	Tempo de carregamento (h)	8	
	Modelo	C1387A1-1	
	Tensão nominal (VDC)	21,6	
	Tensão máxima de carregamento (VDC)	25,2	
	Energia nominal (Wh)	221	
	Sistema inteligente de gestão de bateria	Proteção contra sobreaquecimento, curto-circuito, sobretensão, descarga excessiva e sobrecarga	
	Intervalo normal de temperatura de carregamento (°C)	0 a 45	
Motor da roda	Capacidade nominal (Ah)	10,2	
	Potência nominal (W)	300	
Carregador de bateria	Modelo	NBW25D201D5N-EU	GC41-242150-D
	Potência de saída (W)	36,3	
	Tensão de entrada (VAC)	100–240	
	Máxima tensão de saída (VDC)	25,2	
	Potência nominal de saída (VDC; A)	24,2; 1,5	
Pneu	Pneus dianteiros e traseiros	Pneu pneumático, Ø 10 × 2,125 válvula direita, com os materiais de borracha natural, borracha sintética, carbono preto e nylon	
Bluetooth	Potência máxima de RF (dBm)	8	
	Frequência de operação (MHz)	2402,0–2480,0	

[1] Altura do veículo: desde o chão até à parte superior da trotinete.

[2] Intervalo geral: medido sem a presença de vento e a uma temperatura de 25 °C, com a trotinete totalmente carregada para circular a uma velocidade constante de 15 km/h numa superfície lisa e com uma carga de 75 kg.

Spesifikasi

Instruksi asli

Produk	Nama	Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)	
	Model	DDHBC01LQ	
Dimensi	Kendaraan: P × L × T (mm) ^[1]	1141 × 440 × 1219	
	Setelah Dilipat: P × L × T (mm)	1141 × 440 × 530	
Berat Bersih	Berat Bersih Kendaraan (kg)	16,2	
Pengendara	Muatan Maks. (kg)	100	
	Usia (tahun)	16–50	
	Tinggi (cm)	120–200	
Skuter Listrik Rakitan	Kecepatan Maks. (km/j)	25	
	Jarak Tempuh Teoretis (km) ^[2]	Sekitar 25	
	Maks. Sudut Pendakian (%)	Sekitar 15	
	Permukaan Ideal	Jalan semen atau aspal, dengan landasan jalan kurang dari 1 cm atau celah kurang dari 3 cm	
	Suhu Operasi (°C)	-10 sampai 40	
	Suhu Penyimpanan (°C)	-20 sampai 45	
	Nilai IP	IPX4	
Paket Baterai	Waktu Pengisian Daya (j)	8	
	Model	C1387A1-1	
	Tegangan Nominal (VDC)	21,6	
	Tegangan Pengisian Maks. (VDC)	25,2	
	Energi Terukur (Wh)	221	
	Sistem Manajemen Baterai Pintar	Perlindungan dari korsleting, panas berlebih, arus berlebih, pengosongan daya berlebih, dan pengisian daya berlebih	
	Kisaran Suhu Pengisian Normal (°C)	0 sampai 45	
Penggerak Roda	Kapasitas Terukur (Ah)	10,2	
	Daya Terukur (W)	300	
Pengisi Daya Baterai	Model	NBW25D201D5N-EU	GC41-242150-D
	Daya Keluaran (W)	36,3	
	Tegangan Masukan (VAC)	100–240	
	Tegangan Keluaran Maks. (VDC)	25,2	
	Keluaran Terukur (VDC; A)	24,2; 1,5	
Ban	Ban Depan & Belakang	Ban pneumatik, katup lurus Ø 10 × 2,125, dengan bahan karet alami, karet sintetis, karbon hitam, dan nilon	
Bluetooth	Daya RF Maks. (dBm)	8	
	Frekuensi Operasi (MHz)	2402,0–2480,0	

[1] Tinggi kendaraan: Dari tanah hingga bagian teratas skuter.

[2] Jarak umum: Diukur saat tidak ada angin dan pada suhu 25°C, skuter sepenuhnya diisi daya untuk berkendara pada kecepatan konstan 15 km/j di permukaan datar dengan beban 75 kg.

Parametry

Výrobek	Název	Elektrokoloběžka Xíaoimi 4 Lite (2. gen)	
	Model	DDHBC01LQ	
Rozměry	Vozidlo: D × Š × V (mm) ^[1]	1141 × 440 × 1219	
	Po složení: D × Š × V (mm)	1141 × 440 × 530	
Čistá hmotnost	Čistá hmotnost vozidla (kg)	16,2	
Jezdec	Max. zatížení (kg)	100	
	Stáří (v letech)	16–50	
	Výška (cm)	120–200	
Sestavená elektrická koloběžka	Max. rychlost (km/h)	25	
	Teoretický dojezd (km) ^[2]	Přibližně 25	
	Max. úhel stoupání (%)	Přibližně 15	
	Vhodné povrchy	Cementová nebo asfaltová silnice s výmoly menšími než 1 cm nebo trhlinami užšími než 3 cm	
	Provozní teplota (°C)	-10 až 40	
	Teplota skladování (°C)	-20 až 45	
	Stupeň krytí	IPX4	
	Doba nabíjení (h)	8	
Akumulátor	Model	C1387A1-1	
	Jmenovité napětí (VDC)	21,6	
	Max. nabíjecí napětí (VDC)	25,2	
	Jmenovitá energie (Wh)	221	
	Inteligentní systém správy baterii	Ochrana proti přehřátí, zkratu, nadproudu, nadměrnému vybití a přebíití	
	Rozsah normální nabíjecí teploty (°C)	0 až 45	
	Jmenovitá kapacita (Ah)	10,2	
	Jmenovitý výkon (W)	300	
Nabíječka baterií	Model	NBW25D201D5N-EU	GC41-242150-D
	Výstupní napájení (W)	36,3	
	Vstupní napětí (VAC)	100–240	
	Max. výstupní napětí (VDC)	25,2	
	Jmenovitý výstup (VDC; A)	24,2; 1,5	
Pneumatika	Přední a zadní pneumatiky	Pneumatiky s přímým ventilem Ø 10 × 2,125, z materiálů přírodní kaučuk, syntetický kaučuk, saze a nylon	
Bluetooth	Max. VF výkon (dBm)	8	
	Provozní frekvence (MHz)	2402,0–2480,0	

[1] Výška vozidla: Od země k horní části koloběžky.
[2] Obecný dojezd: Měřeno za bezvětrí a při teplotě 25 °C, kdy je koloběžka plně nabitá pro jízdu konstantní rychlostí 15 km/h na rovném povrchu se zátěží 75 kg.

المواصفات

المنتج	الاسم	سكوتر كهربائي 4 Lite من Xiaomi (الجيل الثاني)	
	الطرّاز	DDHBC01LQ	
الأبعاد	المركبة: الطول × العرض × الارتفاع (ملم) ^[1]	1219 × 440 × 1141	
	بعد البطّ: الطول × العرض × الارتفاع (ملم)	530 × 440 × 1141	
الوزن الصافي	الوزن الصافي للسكوتر (كجم)	16.2	
	أقصى حمولة (كجم)	100	
	العمر (سنوات)	50–16	
	ارتفاع الجسم (سم)	200–120	
سكوتر كهربائي مجفعا	السرعة القصوى (كم/ساعة)	25	
	الأميال النظرية (كم) ^[2]	25 تقريبا	
	الحد الأقصى لزاوية الصعود (%)	15 تقريبا	
	الأسطح المناسبة	الطرق الإسمنتية والإسفلتية؛ مع مقاعد أقل من 1 سم؛ وشقوق أصبغ من 3 سم.	
	درجة حرارة التشغيل (بالدرجة المئوية)	-10 إلى 40	
	درجة حرارة التخزين (بالدرجة المئوية)	-20 إلى 45	
	تصنيف IP	IPX4	
	مدة الشحن (س)	8	
	الطرّاز	C1387A1-1	
	الجهد الاسمي (فولت تيار مباشر)	21.6	
	الحد الأقصى لجهد الشحن (فولت تيار مباشر)	25.2	
	الطاقة المقدرّة (واط / ساعة)	221	
حزمة البطارية	نظام ذكي لإدارة البطارية	قسط السخونة، قصر الدارة، تيار زائد، تفريغ شحن زائد، حماية من الشحن الزائد	
	النطاق الطبيعي لدرجة حرارة الشحن (درجة مئوية)	0 إلى 45	
	السعة المقدرّة (أمبير/ساعة)	10.2	
	تصنيف الطاقة (واط)	300	
محرك العجلة	الطرّاز	NBW25D201D5N-EU GC41-242150-D	
	طاقة الإخراج (واط)	36.3	
	جهد الإدخال (فولت تيار متردد)	240–100	
	الحد الأقصى لجهد الإخراج (فولت تيار مباشر)	25.2	
	الإخراج المقدر (فولت تيار مباشر؛ أمبير)	24.2؛ 1.5	
الإطار	الإطارات الأمامية والخلفية	إطار هوائي، صمام مباشر قطر 10 × 2.125، مع مواد من المطاط الطبيعي، والمطاط الصناعي، والكربون الأسود والنايلون	
	الحد الأقصى لطاقة الترددات اللاسلكية (ديسيبل مللي واط)	8	
البلوتوث	تردد التشغيل (ميغاهرتز)	2480.0–2402.0	

[1] ارتفاع المركبة: من الأرض إلى أعلى السكوتر.
[2] النطاق العام: يتم قياسه عندما لا تكون هناك رياح وعند درجة حرارة قدرها 25 درجة مئوية، حيث تكون السكوتر مشحونة بالكامل عند ركوبها بسرعة ثابتة 15 كم/ الساعة على سطح مستو مع حمولة وزن 75 كجم.

项目名称	小米电动滑板车 4 Lite (2nd Gen)
版本号	V2.3
设计时间	20250221
物料名称	参数说明书
设计师	钟锟锬
审核	黄振祥
材质工艺要求：	
材质要求：	80g 金东太空梭哑粉纸，骑马钉
颜色及专色：	Pantone Cool Gray 11C
尺寸要求：	140*140mm，长宽公差各 ± 1mm
变更履历：	
	V 2.0 增加分体式适配器型号
	V 2.1 韩语部分修改为印尼语
	V 2.2 新增捷克语
	V 2.3 电子版新增德语

注：此页面非印刷内容